

SVEAFÖNSTER

VHSAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

Utåtgående trä/alu fönster med 3-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 30-39dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	1,2-0,92 W/m ² K

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1780 x 480-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	överkantshängt, sidohängt, fast, vridfönster, topturn
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	ASSA (vridfönster ASSA Allswing)
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster, spaltventil, smygspår, förmonterad karmhylsa



FE01

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

SVEAFÖNSTER

VHSAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

VHSAL

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

min/max bredd x höjd

- svårigheter med öppningen
- standardstorlekar

