

# SÄKERHETS DATABLAD

## Flytspackel Allround

SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 07.05.2015

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Flytspackel Allround

Artikelnr. T78005

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Flytspackel Allround är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Lämplig för spackling av fallbyggnationer.

Användningar som avråds Rådgör alltid med utgivaren av bladet innan annat än rekommenderat användningsområde övervägs.

Kemikaliet används av allmänheten endast Nej

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Combimix AB  
Postadress Verkstadsvägen 6  
Postnr. S-746 40  
Postort BÅLSTA  
Land Sverige  
Telefon 0171-46 65 90  
Fax 0171-46 65 99  
E-post miljo@torrbruksprodukter.se  
Webbadress <http://www.torrbruksprodukter.se>  
Org.nr. 556614-8929

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Ring 112 och begär att bli kopplad till :Giftinformationscentralen. I mindre brådskande ärenden, ring dygnet runt::08-331231

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2; H319

Ämnets / blandningens farliga egenskaper Irriterar ögonen, våt massa kan var mer aggressiv än torrt pulver

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Faropiktogram (CLP)



Signalord Varning

Faroangivelser	H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Barnskyddande förslutning	Nej
Taktilvarning	Nej

### 2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Inga sådana ingående ämnen.
Andra faror	Produkten dammar. Användning av andningsskydd med filter motsvarande minst P2 är lämpligt att använda vid arbete med produkten.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Ballast, sand (kvarthaltig)			50 - 60 %
Aluminatcement	CAS-nr.: 65997-16-2 EG-nr.: 266-045-5		5 - 15 %
Portlandcement	CAS-nr.: 65997-15-1 EG-nr.: 266-043-4	Xi; R37/38 R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335	< 3 %
Litiumkarbonat	CAS-nr.: 554-13-2 EG-nr.: 209-062-5 Registreringsnummer: 01-2119516034-53-XXXX	Xn; R22 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H302	< 0,1
Vinsyra	CAS-nr.: 87-69-4 EG-nr.: 201-799-0	Xi; R36 Eye Dam. 1; H318	< 0,1

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid kvarstående besvär, oavsett exponeringsväg, bör läkare kontaktas.
Inandning	Låt den drabbade andas frisk luft under en längre stund.
Hudkontakt	Tvätta rent med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Gnid ej. Spola genast med vatten under flera minuter, ta ur eventuella kontaktlinser om det kan göras lätt. Fortsätt skölja. Kontakta läkare vid kvarstående besvär..
Förtäring	Drick omgående rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmän symptom och effekter	Rinnande och svidande ögon.
Fördröjda symptom och effekter	Torr hud och hudsprickor kan uppstå efter långvarig eller upprepad hudexponering.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Smörj exponerad hud, efter rengöring, med en fet hudkräm. Skölj omedelbart ögonen noggrant med vatten eller därför avsedd ögonsköljsutrustning.
Särskild första-hjälpen utrustning	Ögonskölj ska finnas tillgängligt.
Andra upplysningar	Våt massa är mer aggressiv än torrt pulver.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel                      Produkten är inte brännbar.

## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker           Inga.

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Andra upplysningar                      Skydda ögon från stänk av släckvatten och liknande. Släckmedlen kan efter kontakt med produkten ha samma irriterande egenskaper som produkten har.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder                      Genom att undvika direktkontakt med produkten undvikes de flesta besvär.

Personliga skyddsåtgärder            Använd täckande klädsel Undvik direktkontakt med härdande eller ohärdad produkt. Undvik andas in damm. Bär täckande skyddsglasögon.

#### 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Personliga skyddsåtgärder            Samma åtgärder som i avsnitt 6.1.

#### 6.1.2 För räddningspersonal

För räddningspersonal                Samma åtgärder som i 6.1.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder                Förhindra spridning till avlopp, vattendrag och liknande.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod                      Torr pulver sugts lämpligen upp. Våt massa kan skottas up

Inneslutning                            Torr pulver bortforslas i tillslutna kärl för att minimera risk för dammspridning.

Andra upplysningar                      Härdat material är inte aggressivt eller reaktivt.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar                      Gällande avfallshantering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering                                Blandning bör ske utomhus eller i väl ventilerade miljöer.  
Hanteras/transporteras i originalförpackning eller annat lämpligt tillslutet kärl.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring                                    Lagras torrt och oåtkomligt för barn.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden      -

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Övrig information om gränsvärden    Damm, oorganiskt: Inhalerbart 10mg/m<sup>3</sup>  
Respirabelt 5mg/m<sup>3</sup>.

Kvarts, Respirabelt 0,1mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på      Blandas utomhus eller i väl ventilerade lokaler, vid blandning inomhus kan arbetsplatsen                            ibland punktutsug krävas.

## Säkerhetsskyltar



## Andningsskydd

Andningsskydd Vid risk för damning använd andningsskydd med partikelfilter av lägst typ P2.

## Handskydd

Handskydd Använd lämpliga arbetshandskar.

## Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

## Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna) Bär täckande klädsel om huden riskerar att exponeras för produkten.

## Hygien / Miljö

Särskilda hygieniska åtgärder Nedsmutsade kläder tvättas innan de används igen.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Grå.  
Färg Pulver.  
Lukt Svag, svårdefinierbar.  
pH (vattenlösning) Värde: ~ 13

### 9.2 Annan information

#### Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentar Reagerar med vatten, bildar högt pH, stelnar under viss (ofarlig) värmeutveckling.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Reagerar med vatten. pH-värdet höjs. Viss, måttlig, värmeutveckling kan skönjas. Stelnat material är inte längre reaktivt.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala, rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3 Risk för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Inga speciella ur säkerhetssynpunkt. Dock ska fukt undvikas då produkten kan förlora sin tänkta funktion.

### 10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga att förvänta.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Övriga upplysningar om hälsofara

Allmänt Blandningen är inte att anse som akut toxisk.

#### Potentiella akuta effekter

Ögonkontakt Kan orsaka allvarlig ögonirritation redan vid enstaka exponering.

#### Fördröjda effekter / upprepad exponering

Ögonkontakt Bestående, kronisk ögonirritation kan inte uteslutas.

#### Symtom på exponering

I fall av hudkontakt Torr, kliande hud.

I fall av inandning	Hosta och halstorrhet.
I fall av ögonkontakt	Kliande, rinnande, svidande och ibland smärtande ögon.
Kommentar	Upprepad och/eller långvarig exponering kan ge torr hud och hudsprickor.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Inga kända negativa ekotoxikologiska egenskaper.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ej lätt nedbrytbar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering Inte känt som bioackumulerande.

### 12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet Ej relevant.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat Inga sådana ingående ämnen.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering Kan i kontakt med vatten ge upphov till, övergående, lokalt höjda pH-värden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Torrt pulver betraktas som farligt avfall, ska bortforslas i täta kärl för att förhindra damning. Små mängder blandas lämpligen med vatten och får härda. Härdat material är inte farligt avfall eller reaktivt.

Produkten är klassificerad som farligt avfall Nej

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall Nej

Andra upplysningar Lämplig avfallskod :170904.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer

Kommentar Ej farligt gods.

### 14.2 Officiell transportbenämning

Anmärkning Ingen.

### 14.3 Faroklass för transport

Anmärkning Ingen.

### 14.4 Förpackningsgrupp

Anmärkning Ingen.

### 14.5 Miljöfaror

Anmärkning Inga.

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Inga speciella.

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Produktnamn -

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Referenser (lagar/förordningar)	AFS 2011:18, Arbetsmiljöverkets författningssamling, Hygieniska gränsvärden.
	AFS 2001:03 (ändringar 2009:08 samt 2010:11), Användning av personlig skyddsutrustning.
	Svensk författningssamling 2011:927, Avfallsförordningen.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
--	-----

## AVSNITT 16: Annan information

R-fraser	Ej klassad.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Eye Irrit. 2; H319;
Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3).	R41 Risk för allvarliga ögonskador. R36 Irriterar ögonen. R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R22 Farligt vid förtäring.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden.
Version	1
Ansvarig för säkerhetsdatablad	Combimix AB