

PRESTANDADECLARATION



Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 305/2011

Nr CPR_TALA_01_04_2014

1. Produkttypens unika identifikationskod	Vedeldad kamin: TALA. Ver: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18
2. Avsedd användning	Vedeldad kamin för användning i bostäder . Produkten avsedd för intermittent användning.
3. Tillverkare	ROMOTOP spol s.r.o. Komenskeho 325 742 01 Suchdol nad Odrou , Tjeckien
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3
5. Harmoniserad standard	EN 13240:2005/A2:2004/AC:2007
Anmält organ	Machine Test Institute, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno, Tjeckien
ID anmält organ	1015
Testrapport-nummer	30-12307-T-3
Väsentliga egenskaper	Prestanda
<i>Brandsäkerhet</i>	
Rökgastemperatur vid anslutningsstos vid nominell effekt	209 °C
Säkerhetsavstånd till brännbart material	Minsta avstånd i mm sidor 100 mm bakåt 100 mm framåt 800 mm
Risk för utfallande glöd	Klarar
<i>Utsläpp av förbränningsprodukter</i>	
Utsläpp från förbränningen	CO (0,0895 %)
Avgivning av farliga ämnen	NPD
<i>Yttemperatur</i>	
Förvaringsutrymme under asklådan	Skall ej användas för förvaring av bränsle/ved.
Temperatur handtag	Klarar med handske
Mekanisk hållfasthet	NPD
<i>Termisk effekt/energieffektivitet</i>	
Termisk effekt	5,9 kW
Verkningsgrad	78 %

Undertecknad ansvarar för import och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Hans Frisk, Verkställande Direktör

.....
Forsbacka 2016-05-06