

TDB220WP Active

T1 Classic värmepumpstumlare med A++ och 1-7 kg tvättmängd för hög effektivitet.



- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Exakt torkning för alla textilier – Perfect Dry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Enkel användning med fingertryckning – DirectSensor



Pris SEK 10 700**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515938409 / Artikelnummer : 12DB2202NDS / Materialnummer : 10753630

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	vänster
Typ	
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Vit
Färg vred	Lotusvit
Panelutförande	rak
Användningstyp	Vridknapp
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Torkresultat	
FragranceDos	•
Perfect Dry	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Vikt i kg	7,0
Användarkomfort	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Trumbelysning	LED
Integrerad kondensvattenslang	•
Integrerad kondensvattenslang	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A++
Årlig strömförbrukning i kWh	211
Programtid för standardprogram i kWh	137
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db (A) re1pW	66
Kondenseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,73
Underhållsfri värmeväxlare	•
EcoDry-teknik	•
Torkprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Varmluft	•
Skrynklereducering	•

Mer information finns på nästa sida...

TDB220WP Active

T1 Classic värmepumpstumlare med A++ och 1-7 kg tvättmängd för hög effektivitet.



Torktillval	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Kvalitet	
Emaljerad front	•
Softrills	•
Säkerhet	
PIN-kodsspärr	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	636
Djup med öppen lucka mm	1.054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt kg	58
Total anslutningseffekt kW	1,10
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel mm	2,0
Innehåller fluorerade växthusgaser	•
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R134a
Köldmedelsmängd	0,34
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO2	1.430
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO2	486
Medföljande tillbehör	
Doftinsats	•