

Professional Nuretanolja

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Nuretanolja är en Uretanalkyd olja som är avsedd för dammbindning av invändiga betonggolv. Professional Nuretanolja har god alkalibeständighet och god penetrationsförmåga på betongytor.

Behandling

Ytan ska vara ren och dammfri. Betonghud ska avlägsnas innan behandling. Vid dammbindning ska Professional Nuretanolja förtunnas 1:1 med Lacknafta.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Alkyd
Glans: Högblank
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 8 timmar, Övermålningsbar 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel, Roller
Färgåtgång: 8-10 m²/lit
Förpackning: 10 liter
Rengöring: Lacknafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/h): 750g/l Innehåller Max 700g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009