

# Professional Traditional Snickeri 40

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Professional Traditional Snickeri 40 är en halvblank lackfärg för snickerier och stål inomhus. Färgen används främst för målning av dörrar, dörrkarmar, socklar, lister, snickerier m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus.

## Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Professional Häftgrund Supertäck eller Professional Traditional Häftgrund .

Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40.

Grundstrykning med Professional Häftgrund, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Professional Traditional Snickeri 40, för att bästa resultat skall erhållas.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Alkyd  
**Glans:** Halvblank 40  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 16 timmar, Övermålningsbar 16 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Alifatnafta  
**Verktyg:** Pensel, Roller  
**Färgåtgång:** 10 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 0,5 Liter, 1Liter och 2,5,liter  
**Baser:** BW  
**Rengöring:** Alifatnafta  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/d):**300g/l Innehåller Max 299g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009