

Ambiance Xtramatt

September 2015



Produktbeskrivning

Ambiance Xtramatt är en vattenburen extramatt väggfärg för målning inomhus där man önskar en avtorkningsbar helmatt yta. Ambiance Xtramatt kan användas på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Ambiance Xtramatt ger en djup och dämpad reflexfri yta som framhäver kulören. Trots att den är Xtramatt så är den avtorkningsbar och passar utmärkt i sovrum och vardagsrum

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjö's Grundfärger och färdigstryk 1-2 gånger med Ambiance Xtramatt. Limfärgsytor som nedtvättas samt dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Ambiance Xtramatt.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Helmatt 4
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8m²/lit
Förpackning: 1L, 2,5L, 5L och 10 liter
Baser: BW, BM och BC
Rengöring: Såpvalten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 2g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009