

Professional P25

Oktober 2016



Produktbeskrivning

Professional P25 är en vattenburen, halvmatt, tålig, akrylatväggfärg med utmärkt täckförmåga, som ger en modern yta som lämpar sig väl för utrymmen med stora ljusinsläpp. Professional P25 är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområdet är väggar i kök, korridorer, samlingsrum, kontorsrum samt ytor i skolor, sjukhus och industrier där man önskar en halvmatt yta med god tvättbarhet.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat skall obehandlad puts, betong, gipsskivor, cementfiberplattor och spacklade ytor grundas med Professional Microdispers. Färdigstryk 2 gånger med Professional P25.

Alternativt kan även ovan nämnda ytor grundas med Professional Grund + samt färdigstrykas 1-2 gånger med Professional P25.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt.

Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Professional P25.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning.

Måla ej då ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Halvmatt 25
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 2,5 Liter, 5 Liter och 10 Liter
Baser: BW, BM, BC, Nordjövitt, SO502-Y och SO500-N
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/b) 100g/l Innehåller Max 31g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009