

Produktinformation

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP					
INOMHUSDEL			MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG
UTOMHUSDEL			MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ	MUZ-LN50VGHZ
VÄRME	Dimensionerande effekt	kW	3,2	4,0	6,0
	SCOP*	SCOP	A+++ / 5,2	A+++ / 5,1	A++ / 4,6
	SCOP för kallt klimat	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A / 3,4
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,2	4,0	6,0
	Effekt vid -15°C	kW	3,2	4,0	6,0
KYLA	Värmeeffekt (Min-Max)	kW	1,0 - 6,3	1,0 - 6,6	1,8 - 8,7
	Dimensionerande effekt	kW	2,5	3,5	5,0
	SEER	SEER	A+++ / 10,5	A+++ / 9,4	A++ / 7,6
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5	5,0
	Kyleffekt (Min-Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	1,4 - 5,8
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H (I-See sensor) x D)***	mm	890 x 307(+34) x 233		
	Vikt	kg	15,5	15,5	15,5
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4	4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	58	58	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285		840 x 880 x 330
	Vikt	kg	35	36	55
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	49	50	54
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	46	49	51
	Rek. säkring	A	10	13	16
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Max. rörlängd	m	20	20	30	
Max. höjdskillnad	m	12	12	15	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER					
Köldmedium**			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	1,00	1,00	1,25
	CO2-ekvivalenter	ton	0,68	0,68	0,85
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,26	0,26	0,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,18	0,18	0,18
UTBYTESFILTER					
Odörfilter	MAC-3010FT-E				
Luftreningsfilter	MAC-2390FT-E (tillbehör)				
FUNKTIONER					
I-See sensor	Värmepumpen känner av personer i rummet och minskar/ökar temperaturen baserat på detta för att uppnå maximal energibesparing. Den utjämnar även temperaturskillnader i rummet.				
Dubbla luftriktare	Luftflöde i två vertikala riktningar för bättre värmespridning. Används t.ex. i trappan mellan våningar.				
Hyper Heating	Teknik som ger nominell värmeeffekt ända ner till -15 °C.				
Underhållsvärme	Möjligt att ställa värmepumpen på + 10 °C underhållsvärme – temperaturspann mellan 10 - 31.				
Veckotimer	Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.				
Plasma Quad Filter	Renar din inomhusluft från virus, allergener, damm, bakterier samt även rökluft. Underlättar för alla allergiker.				
Fläktläge	Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.				
Inbyggd WiFi	WiFi interface				

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad-genomsnittliga klimatzonen.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

*** Höjd vid drift 307 + 100mm.

HERO FÄRGER

HERO finns i 4 olika utföranden. Natural White, Pearl White, Onyx Black samt vår exklusiva färg Ruby Red.



NATURAL WHITE



PEARL WHITE



ONYX BLACK



RUBY RED

