

DAISEIKAI 9 Tekniska data

Utomhusdel			RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND
Inomhusdel			RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Värmeffekt	kW		3,2	4,0
Värmeffekt (min. - max.)	kW		0,70 - 6,70	0,70 - 7,70
Energiförbrukning (min. - medel - max.)	kW	Värme	0,17 - 0,60 - 1,90	0,17 - 0,80 - 2,40
Pdesignh	kW		3,0	3,8
COP	W/W		4,12 - 5,33 - 3,53	4,12 - 5,0 - 3,21
SCOP			5,3	5,1
Energiklass		Värme	A+++	A+++
Säsongsförbrukning	kWh/a	Värme	822	1046
Kyleffekt	kW		2,5	3,5
Kyleffekt (min. - max.)	kW		0,9 - 3,50	0,9 - 4,1
Energiförbrukning (min. - medel - max.)	kW	Kyla	0,18 - 0,48 - 0,80	0,18 - 0,77 - 0,98
Pdesignc	kW		2,5	3,5
EER	W/W		5,0 - 5,21 - 4,38	5,0 - 4,55 - 4,18
SEER			9,0	8,9
Energiklass		Kyla	A+++	A+++
Säsongsförbrukning	kWh/a	Kyla	101	144
Årlig energiförbrukning	kWh		240	385

DAISEIKAI 9 Tekniska data inomhusdel

Inomhusdel			RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Kyla	670 - 187	670 - 187
Luftflöde (min)	m³/h - l/s	Kyla	300 - 83	300 - 83
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))	dB(A)	Kyla	42/24 (20)	43/25 (20)
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Kyla	57	58
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Värme	720 - 202	720 - 200
Luftflöde (min)	m³/h - l/s	Värme	320 - 88	320 - 88
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))	dB(A)	Värme	44/24 (20)	44/25 (20)
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Värme	59	59
Mått (h x b x d)	mm		293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Vikt	kg		14	14

DAISEIKAI 9 Tekniska data utomhusdel

Utomhusdel			RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Kyla	1870 - 520	2160 - 600
Ljudtrycksnivå (hög)	dB(A)	Kyla	46	48
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Kyla	61	65
Driftsområde	°C	Kyla	-15~46	-15~46
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Värme	2160 - 600	2160 - 600
Ljudtrycksnivå (hög)	dB(A)	Värme	47	49
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Värme	62	64
Driftsområde	°C	Värme	-30~24	-30~24
Mått (h x b x d)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Vikt	kg		42	43
Kompressor			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Rördimensioner (gas-vätska)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Min rörlängd	m		2	2
Max rörlängd	m		25	25
Max höjdskillnad	m		10	10
Rörlängd utan extra påfyllning	m		15	15
Fjärrkontroll			WH-TA01LE	WH-TA01LE
Köldmedium			R32	R32
Elektriska data	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50

R32
with TOSHIBA

CE



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions